



智联光影情景模块化

### 6W 幻彩星空灯参数表 制表人:

		日期	
		项目	
		灯具编号	
		灯具名称	6W 幻彩星空灯
		规格型号	LS-STAR60
		应用位置	建筑物外立面、马路、墙面等
<b>光源参数</b>		<b>效果图</b>	
光源类型	激光		
光源功率	6W		
输出色彩	RGB三基色		
光源亮度	3000lm		
光点点数量	3000个点左右		
核心技术	激光+光阑显示技术		
<b>技术参数</b>		<b>尺寸图</b>	
输入电源	220AC 50/60HZ		
整机功率	60W		
电器/规格/安装方式	一体内置		
播放角度	Max120°		
调光曲线	0-100%		
调节方式	手动调节		
灯具寿命	≥10000h 光衰<30%		
IP等级	IP65		
<b>控制及物理参数</b>		<b>安装节点图</b>	
通讯接口	DMX512、电控		
散热方式	风冷/结构散热		
光路密封	光路层完全密封、电源层完全密封、光电隔离设计		
灯体材质	压铸铝		
灯体颜色	金黄色		
工作温度/湿度	零下25°C-零上35°C/相对湿度 < 95%		
保护系统	防雷保护、过流过压保护、漏电保护、防潮湿、光电隔		
产品尺寸	280*268*300mm		
灯体净重	16KG		
产品特性	1、具备呼吸效果。 2、颜色可实现红绿蓝三色任意组合、整体光点旋转，营造五彩缤纷的光点视界。		