



智能光影情景模块化

# 12000lm激光工程投影机参数表 制表人:

| 灯具图片  |  | 日期  |  |
|---|--|---|--|
|  |  | 项目  |  |
|   |  | 灯具编号  |  |
|   |  | 灯具名称  | 12000lm激光工程投影机   |
|   |  | 规格型号  | LS-RL12000   |
|   |  | 应用位置  |  |
|   |  | 数量  |  |
| 光源参数  |  | 效果图   |  |
| 光源类型  | 激光光源   |  |  |
| 亮度  | 12000lm  |   |  |
| 色彩  | 单色激光   |   |  |
| 显示技术  | 3LCD   |   |  |
| 分辨率   | 1920*1200  |   |  |
| 技术参数  |  |   |  |
| 效果描述  | 各种大小型动态投影画面，单台或多台灯具组成各种形态动动漫投影画面   |   |  |
| 宽高比   | 16: 10, 4: 3, 16: 9  |   |  |
| 对比度   | 5,000,000:1  |   |  |
| 镜头系数  | 1.46-2.95 (0.79-1.11, 1.3-3.0, 4.59-7.02) 短焦镜头 (0.26 0.42 0.52 0.62 0.7 0.8 0.8-1.1 1.0-1.8) |   |  |
| 防尘等级  | IP54   |   |  |
| 矫正技术  | 边角校正, 水平& 垂直梯形校正, 枕形 & 桶形校正和图像旋转,可在显示边缘校正非有效像素   |   |  |
| 显示功能  | 支持3D显示   |   |  |
| 智能系统  | 实现多台投影不需要附加任何框架实现叠加安装  |   |  |
| 控制及物理参数   |  | 灯具尺寸  |  |
| 通讯接口  | RS-232 , HDMI, USB   |   |  |
| 输入电源  | 220V AC 50/60 HZ   |   |  |
| 灯具寿命  | 25000H   |   |  |
| 用电功耗  | 850W   |   |  |
| 散热方式  | 液冷技术   |   |  |
| 光路密封  | 采用最先进的100%密封光引擎，激光光源到镜头都是完全密封的   |   |  |
| 工作温度/湿度   | 零下30°C-45°C/相对湿度 < 95%   |   |  |
| 保护系统  | 防雷保护、过流过压保护、漏电保护、防潮湿、光电隔离  |   |  |
| 证书  | 3C、CNAS、CMA、CAL (检测报告)   |   |  |
| 产品尺寸  | 484mm*519mm*188mm  |   |  |
| 产品重量  | 26kg   |   |  |