



520W LED图案投影灯参数表

制表人：商务组

灯具图片		灯具信息	
		制表日期	2026年7月
		灯具名称	520W LED防水图案投影灯
		规格型号	LS-QC520
		应用位置	道路、墙体、建筑外立面、堤坝做静态或融合效果，光雕融合、拼接效果等场景
光源参数		效果图	
光源类型	LED光源		
峰值功率	520W功率因数：≥0.97		
灯泡色温	7500K(可定制)		
输出色彩	彩色		
显示技术	LED白光+GOBO片		
光源品牌	欧司朗		
技术参数		尺寸图	
效果描述	各种图案片静态投影的高清画面		
图案片	旋转图案盘，5个图案+1白光		
梯形校正	任意角度梯形校正，Z轴任意角度变形，物理校正		
光束角(50%Imax)	[V]Left+Right：72°[H]Left+Right：72°		
出光角度	20°、30°、45°、50°（可选）		
调节角度	上下调节 > 180°		
调光曲线	0-100%		
调节方式	手动调节		
投射距离	3-20m		
灯具寿命	≥20000h 光衰<10%		
IP等级	IP66		
控制及物理参数		安装节点图	
控制方式	国际标准DMX512 信号，3 芯防水接口、RDM 控制协议		
通道模式	5通道		
输入电源	AC220V，50/60 HZ		
散热方式	风冷/结构散热		
光路密封	光路层完全密封、电源层完全密封、光电隔离设计		
工作温度/湿度	零下25℃-零上35℃/相对湿度 < 95%		
保护系统	防雷保护、过流过压保护、漏电保护、防潮湿、光电隔离		
产品材质/颜色	全压铸铝一体模具成型设计		
产品尺寸	280*328*458mm		
灯体净重	12.5KG		