

激光视频融合服务器V3.0

产品图片	产品信息	
	产品名称	激光视频融合服务器V3.0
	规格型号	LS-8HD6

产品参数

名称：激光视频融合服务器V3.0

基本硬件规格：

运行电压: 100-240V, 50-60Hz

机箱规格: 2U 19" rack mount钢琴烤漆可拆卸除尘面板

操作系统: Windows 10 Embedded 定制版系统

CPU处理器: Intel 酷睿 I7-11代 8核16线程

系统内存: 16GB DDR4 3200 RAM

系统硬盘: NVME M.2 500G

风扇: 铜芯温控散热静音风扇

无需拆机, 一键重置BIOS

无需繁琐Bios设置, 按钮设置来电开机/来电不开机

无需设置默认支持网络唤醒, 重置Bios也可一键唤醒

支持板载6个串口, 支持各种工业设备联动控制

后置6个USB, 高功率供电, 支持各种互动摄像头远距离链接

主板内置USB, 允许用户内置 Ukey 或其他关键 USB 部件

板载SPDIF接口, 可支持DTS、PMC、杜比等各种5.1/7.1音频输出

双通道内存设计, 最高支持64G 3200HMz高速处理;

采用笔记本内存设计, 可达到A级抗震级别, 防止长途发货内存松动问题。

采用NVME4.0协议, 支持最高6000MB/s读取速度。

1个PCI-E 16x 4.0接口, 最大限度的发挥显卡性能。

2个PCI-E 4x 3.0接口, 可连接各种扩展卡。

具有独立WS开关跳针, 可对接中控的开关卡, 无需破坏机箱条线, 简单、方便、稳定

机箱宽高深(mm): 428mm、89mm、350mm

显卡: NVIDIA Quadro A2000 接口4个miniDP (6GB显存)

码率支持: 最高支持10Gbit码率视频

控制: 支持通过网络控制设备开机、关机无需增加控制卡

运行环境要求:

温度: -20-65°C

湿度: 5%-95% (non-condensing)

海拔高度:0-5000m