

激光视频融合服务器V2.0

产品图片		产品信息	
		产品名称	激光视频融合服务器V2.0
		规格型号	LS-6HD4

产品参数

名称：激光视频融合服务器V2.0

基本硬件规格：

运行电压：100-240V, 50-60Hz

机箱规格：2U 19" rack mount钢琴烤漆可拆卸除尘面板

操作系统：Windows 10 Embedded 定制版系统

CPU处理器：Intel 酷睿 I7-11代 8核16线程

系统内存：16GB DDR4 3200 RAM

系统硬盘：NVME M.2 500G

风扇：铜芯温控散热静音风扇

无需拆机，一键重置BIOS

无需繁琐Bios设置，拨钮设置来电开机/来电不开机

无需设置默认支持网络唤醒，重置Bios也可一键唤醒

支持板载6个串口，支持各种工业设备联动控制

后置6个USB，高功率供电，支持各种互动摄像头远距离链接

主板内置USB，允许用户内置 Ukey 或其他关键 USB 部件

板载SPDIF接口，可支持DTS、PMC、杜比等各种5.1/7.1音频输出

双通道内存设计，最高支持64G 3200HMz高速处理；

采用笔记本内存设计，可达到A级抗震级别，防止长途发货内存松动问题。

采用NVME4.0协议，支持最高6000MB/s读取速度。

1个PCI-E 16x 4.0接口，最大限度的发挥显卡性能。

2个PCI-E 4x 3.0接口，可连接各种扩展卡。

具有独立WS开关跳针，可对接中控的开关卡，无需破坏机箱条线，简单、方便、稳定

机箱宽高深(mm)：428mm、89mm、350mm

显卡：NVIDIA Quadro T1000 接口4个miniDP (4GB显存)

码率支持：最高支持10Gbit码率视频

控制：支持通过网络控制设备开机、关机无需增加控制卡

运行环境要求：

温度：-20-65℃