

激光视频融合服务器V5.0

产品图片		产品信息	
		产品名称	激光视频融合服务器V5.0
		规格型号	LS-16HD10

产品参数

名称：激光视频融合服务器V5.0

基本硬件规格：

运行电压: 100-240V, 50-60Hz

机箱规格: 2U 19" rack mount

★操作系统: Windows 10 Embedded 定制版系统

★CPU处理器: Intel 酷睿 I7-11代 8核16线程

★系统内存: 32GB DDR4 3200 RAM

★系统硬盘: NVME M.2 500G

★无需拆机，一键重置BIOS

★无需繁琐Bios设置，按钮设置来电开机/来电不开机

★无需设置默认支持网络唤醒，重置Bios也可一键唤醒

★支持板载6个串口，支持各种工业设备联动控制

★后置6个USB，高功率供电，支持各种互动摄像头远距离链接

★主板内置USB，允许用户内置 Ukey 或其他关键 USB 部件

★板载SPDIF接口，可支持DTS、PMC、杜比等各种5.1/7.1音频输出

★双通道内存设计，最高支持64G 3200HMz高速处理；

★采用笔记本内存设计，可达到A级抗震级别，防止长途发货内存松动问题。

★采用NVME4.0协议，支持最高6000MB/s读取速度。

★1个PCI-E 16x 4.0接口，最大限度的发挥显卡性能。

★2个PCI-E 4x 3.0接口，可连接各种扩展卡。

★具有独立WS开关跳针，可对接中控的开关卡，无需破坏机箱条线，简单、方便、稳定

机箱宽高深(mm): 428mm、89mm、350mm

显卡: NVIDIA Quadro RTX4000SFFAda 接口4个MiniDP (20GB显存)

码率支持: 最高支持10Gbit码率视频

控制: 支持通过网络控制设备开机、关机无需增加控制卡

运行环境要求:

温度: -20-65°C

湿度: 5%-95% (non-condensing)

海拔高度:0-5000m