

灯具图片		日期	
		项目	
		灯具编号	
		灯具名称	极光特效水纹灯
		规格型号	LS-TXSW
		应用位置	建筑物外立面、马路、墙面等
光源参数		效果图1	
光源类型/规格	LED		
光源颜色	RGBW 混色 (6R、6G、6B、6W灯珠)		
投光角度	30°		
灯珠数量	24颗 (3W)		
技术参数			
水纹滚筒	一体化高透光率异形滚筒玻璃设计，水纹效果更明显		
水纹滚动	步进电机传动，支持正反转调速旋转		
光学设计	采用30度平光面高透光率二次光学透镜，确保LED亮度更高效		
调光调频	0-100%线性调光，1-20次/秒调频		
盐雾测试	72小时盐雾测试GB/T 2423.17-2008合格		
检测依据	符合国家标准：GB7000.1-2015（户外灯具一般要求及试验）、GB7000.201-2008（户外灯具特殊要求）		
灯具寿命	≥50000h 光衰<10%		
IP等级	IP65		
控制及物理参数			
洗墙高度	3-6m		
连接方式	DMX512 主从/自走		
通道	8/6通道		
供电电压	DC24V (外置电源)		
额定功率	62W		
散热方式	整体铝型材导热、结构散热		
温度检测	LED自带温度采样热敏电阻，实时监控灯珠铜基板温度，当温度过高，系统自动降低亮度，保护LED寿命。		
工作温度/湿度	零下25℃-零上35℃/相对湿度 < 95%		
保护系统	防雷保护、过流过压保护、漏电保护、防潮湿、光电隔离		
灯罩材质	全铝合金外壳，黑色防腐喷涂处理		
产品尺寸	1010*86*150mm		
灯体净重	6.8KG		
产品特性	1 通过LED灯珠投射异形玻璃滚筒，可在墙面上实现动态翻滚的水纹效果 2 适用楼体亮化，桥体亮化，旅游景点等多种场合		