




智联光影情景模块化

500W LED图案投影灯参数表 制表人:

灯具图片		日期	
		项目	
		灯具编号	
		灯具名称	500W LED图案投影灯
		规格型号	LS-QC500
		应用位置	建构筑物外立面、马道、地面等
光源参数		效果图	
光源类型	LED光源		
光源功率	500W		
灯泡色温	7500K(可定制)		
输出色彩	彩色		
显示技术	LED白光+GOBO片		
光源品牌	欧司朗		
技术参数		灯具尺寸	
效果描述	各种图案片静态投影的高清画面		
图案片	旋转图案盘, 5个图案+1白光		
梯形校正	任意角度梯形校正, Z轴任意角度变形, 物理校正		
光束角	[V]Left+Right: 72°[H]Left+Right: 72°		
出光角度	15°、25°、30°、45°、60°		
调节角度	上下调节 > 180°		
调光曲线	0-100%		
调节方式	手动调节		
投射距离	3-20m		
灯具寿命	≥20000h 光衰<10%		
IP等级	IP65		
控制及物理参数		安装尺寸	
通讯接口	国际标准DMX512 信号, 3 芯防水接口、RDM 控制协议		
通道模式	5通道		
输入电源	AC220V, 50/60 HZ		
用电功耗	520W		
散热方式	风冷/结构散热		
光路密封	光路层完全密封、电源层完全密封、光电隔离设计		
工作温度/湿度	零下25°C-零上35°C/相对湿度 < 95%		
保护系统	防雷保护、过流过压保护、漏电保护、防潮湿、光电隔离		
产品材质	全压铸铝一体模具成型设计		
产品尺寸	280*320*460mm		
灯体净重	12.5KG		