



智联光影情景模块化

7000lm激光工程投影机参数表 制表人:

灯具图片		日期	
		项目	
		灯具编号	
		灯具名称	7000lm激光工程投影机
		规格型号	LS-RL7000
		应用位置	
		数量	
光源参数		效果图	
光源类型	纯激光光源		
亮度	7000lm		
色彩	单色激光		
显示技术	3LCD		
分辨率	1920*1200		
技术参数			
效果描述	各种大小型动态投影画面，单台或多台灯具组成各种形态动漫投影画面		
宽高比	16: 10, 4: 3, 16: 9		
对比度	5000000:1 (动态)		
镜头系数	1.2-2.0。短焦镜头可选有 (0.36、0.52、0.62、0.73、0.83、0.94) 短变焦镜头 (0.85-1.25)		
防尘等级	IP54		
矫正技术	边角校正, 水平& 垂直梯形校正, 枕形 & 桶形校正和图像旋转,可在显示边缘校正非有效像素		
显示功能	支持3D显示		
智能系统	实现多台投影不需要附加任何框架实现叠加安装。		
控制及物理参数		灯具尺寸	
通讯接口	RJ45, RS-232, HDMI, USB		
输入电源	220V AC 50/60 HZ		
灯具寿命	25000H		
用电功耗	360W		
散热方式	液冷技术		
光路密封	采用最先进的100%密封光引擎，激光光源到镜头都是完全密封的		
工作温度/湿度	零下30°C-45°C/相对湿度 < 95%		
保护系统	防雷保护、过流过压保护、漏电保护、防潮湿、光电隔离		
证书	3C、CNAS、CMA、CAL (检测报告)		
产品尺寸	373×405×136mm		
产品重量	7.9kg		