



智联光影情景模块化

20000lm激光工程投影机参数表 制表人：

灯具图片		日期	
		项目	
		灯具编号	
		灯具名称	20000lm激光工程投影机
		规格型号	LS-P20000
		应用位置	
		数量	
光源参数		效果图	
光源类型	激光光源		
亮度	20000lm		
色彩	单色激光		
显示技术	DLP 技术		
分辨率	1920*1200		
技术参数			
效果描述	各种大小型动态投影画面，单台或多台灯具组成各种形态动漫投影画面		
宽高比	16: 10		
对比度	10000: 1		
镜头系数	0.84 ~ 1.03:1, 0.9-1.1: 1, 1.2~1.56:1 1.5 ~ 2:0, 2.0 ~ 4.0 :1, 4.0~7.0:1		
防尘等级	IP54		
矫正技术	边角校正, 水平& 垂直梯形校正, 枕形 & 桶形校正和图像旋转,可在显示边缘校正非有效像素		
显示功能	支持3D显示		
智能系统	实现多台投影不需要附加任何框架实现叠加安装。		
控制及物理参数		灯具尺寸	
通讯接口	DisplayPort 1.1a 2个, HDMI 1.4a 2个, Wired Remote, 12V Trigger		
输入电源	85~250V AC 50/60 HZ		
用电功耗	1900W		
散热方式	液冷技术		
光路密封	采用最先进的100%密封光引擎，激光光源到镜头都是完全密封的		
工作温度/湿度	零下30℃-45℃/相对湿度 < 95%		
保护系统	防雷保护、过流过压保护、漏电保护、防潮湿、光电隔		
产品尺寸	L: 74.8cm W: 53.0cm H: 24.8cm		
产品重量	52kg		